

SRVSE1KRTI ИБП Smart-Save Online SRV Systeme Electric 1000 ВА, конвертируемый форм-фактор 2U, 230 В, 6 розеток IEC C13, SmartSlot, LCD, USB HID



Аксессуары в комплекте

USB A-USB B кабель (1), RS232-RS232 кабель (1), ножки для напольной установки; C13-C14 кабель (2)

Число фаз Однофазный ИБП с заземлением

Мощность, ВА/Вт 1000VA/900W

Форм-фактор Конвертируемый

Топология Двойное преобразование (онлайн)

Входные характеристики

Напряжение 220/230/240 В

Диапазон напряжения 120-280В - 50% нагрузка, 180-280 В - 100% нагрузка

Частота 40-70 Гц

Входное подключение IEC 60320 C14

Выходные характеристики

Напряжение 220/230/240 В

Отклонение напряжения (от батареи) $\pm 1\%$

Частота (синхронизированная) 47-53Гц или 57-63Гц (синхронизированная с электросетью)

Частота (от батареи) 50/60Гц $\pm 0.5\%$

Выходные подключения (резервное питание) 6 IEC 60320 C13

Программируемые выходные розетки 3 IEC 60320 C13

Коммуникационные средства

USB HID type B, RS-232 port, Intelligent Slot

SNMP карта Опционально

Emergency power off (EPO) нет

Крест-фактор 3:1

Гармонические искажения (THD) $\leq 3\%$ (линейная нагрузка), $\leq 6\%$ (нелинейная нагрузка)

Время переключения от сети на батарею 0 мс

Время перехода от инвертора на байпас 4 мс

Форма выходного напряжения (от батареи) Синусоидальный сигнал

Эффективность

Работа от сети 88%

Работа от батареи 83%

Батареи

Тип батареи Свинцово-кислотная
Монтаж батареи Внешний батарейный блок
Форм-фактор Конвертируемый
Внутренний батарейный блок SERBC193
Количество внешних батарейных блоков 0
Ток зарядки, А 1 А
Напряжение зарядки 41.0В± 1%
Типовое время перезарядки 4 часа восстановление до 90% емкости

Индикация

LCD дисплей поворотный Входное напряжение, Выходное напряжение, Работа от сети, Работа от батареи, Перегрузка, Уровень нагрузки, Низкий заряд батареи, Уровень заряда батареи, Таймер разряда, Байпас, Неисправность, без звука

Оповещения

Работа от батареи Звучание каждые 4 секунды
Низкий заряд батареи Звучание каждую секунды
Перегрузка Звучание каждые 0.5 секунды
Неисправность Непрерывное звучание

Физические характеристики

Габаритные размеры ГхШхВ (мм) 410x438x88
Масса нетто 14.1кг
Цвет Чёрный

Параметры окружающей среды

Относительная влажность 20–90% 0-40°C (без конденсации)
Акустический уровень менее 50дБ

Управление

Программное обеспечение (поддерживает Windows®, Windows® Server, Linux, MAC OS)
Shutdown Wizard
SNMP опционально SNMP Web Manager

Гарантия

2 года с даты продажи, но не более 27 месяцев с даты производства