

## Спецификация

- Тип метки EM-Marine
- Цвет черный
- Управление через пульт
- Степень защиты оболочки – IP68
- Возможность подключения дополнительного считывателя



### Технические характеристики

Модель	Считыватель с контроллером Optimus AC1-RE268
Количество пользователей	10000
Режимы работы	Карта
Встроенный считыватель	Есть
Дальность считывания идентификаторов	До 50 мм
Тип встроенного считывателя	EM-Marine
Частота	125 КГц
Возможность подключения внешнего считывателя	Есть
Совместимость	Корректная работа в случае подключения внешних считывателей гарантируется при подключении исправных считывателей с выходным интерфейсом Wiegand формата 26 или 34
Предельная дальность связи с внешним считывателем	Не более 100 метров
Коммутация	8-ми проводная подготовка
Подключение нескольких внешних считывателей на одну линию	Допускается при поддержке данной функции считывателем
Допустимый тип идентификатора для подключаемого считывателя	EM-Marine, Mifare, QR

Протокол связи с подключаемым считывателем	Wiegand 26, 34
Размер хранимого идентификатора	3 байта
Максимальный ток замка	До 2.5 ампер (DC 12В)
Длительность открытия	0-99 секунд
Функция тревоги	Нет
Рабочее напряжение	DC 12-24В
Индикация	Есть
Зуммер	Есть
Степень защиты оболочки	IP68
Рабочая температура	-40°C +60°C
Рабочая влажность	10 - 90 %
Материал корпуса	Пластик
Цвет	Черный
Габариты	110 x 48 x 20 мм
Вес	0,19 кг
Комплектация	Контроллер – 1 шт Монтажный комплект – 1 шт Пульт – 1 шт Руководство пользователя – 1 шт Комплект мастер карт – 1 шт

**Примечание:** Данный считыватель **не работает** с «Брелок Optimus EM-marine\_V.1»