

## Доводчик dormakaba TS89-F



**Доводчик dormakaba TS89-F** поверхностного монтажа, классический, по технологии "шестерня-рейка".

**Цвет:** серый, усилие: EN 3-6.

**Функции:** две независимо регулируемые скорости закрывания и усилие дохлопа.

**Монтаж** на полотно со стороны петель или на коробку двери с противоположной стороны. Универсальный для левого и правого открывания. В комплекте со складным рычагом.

**Соответствие стандартам:** ГОСТ Р 56177-2014, ГОСТ 538-2014, ГОСТ 5090-2016, СЕ, EN1154.

**Подходит для противопожарных дверей.**

Дверной доводчик dormakaba TS89-F имеет регулировку скорости закрывания в двух диапазонах ( $180^\circ - 15^\circ$  и  $15^\circ - 0^\circ$ ). Усилие закрывания EN 3-6 регулируется винтом. Усилие дохлопа регулируется длиной резьбовой части складного рычага. Подходит для использования на левых (ISO 6) и правых (ISO 5) дверях. Возможна установка на дверное полотно со стороны петель и установка на коробку со стороны, противоположной петлям. Складной рычаг, крепеж, декоративная заглушка на шпиндель и шаблон для установки входят в комплект поставки.

- Рассчитан на любые типы дверей шириной до 1400 мм и весом до 160 кг.
- Адаптирован для монтажа на металлический и PVC профиль без дополнительной монтажной пластины.
- Крепёжные винты скрыты под съемной крышкой.
- Поставляется в комплекте с рычагом и крепежом.
- Максимальный угол открывания 180 градусов.
- При выполнении сезонных регулировок температурный диапазон расширен от  $-30^\circ$  до  $+50^\circ$ .
- Соответствует стандарту EN 1154.
- Дверной доводчик dormakaba TS89-F сертифицирован в СИСТЕМЕ СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р ГОССТАНДАРТА РОССИИ.