



ОПОВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ
ГРОМ-12К
ПАСПОРТ

1. Назначение

Оповещатель охранно-пожарные комбинированный (далее оповещатель) предназначен для выдачи световых и звуковых сигналов на объектах, оснащенных охранно-пожарной сигнализацией. Оповещатель выпускается в корпусе для настенного монтажа.

2. Технические характеристики

Характеристики	Гром-12К
Напряжение питания постоянного тока, В	$12^{+1,8}_{-3}$
Номинальный ток потребления: - световой схемы, мА - звуковой схемы, мА	20^{+2}_{-2} 20^{+2}_{-2}
Частотный диапазон звук. сигналов, Гц	2400 - 2700
Уровень звукового давления, дБ, не менее	105
Степень защиты оболочки, ГОСТ 14254	IP 56
Габаритные размеры, мм,	80x80x45
Масса, кг, не более	0,04
Диапазон рабочих температур, °С	-50 ... +50
Срок службы, лет	10

3. Подключение

- 3.1 Перед подключением к линии питания светового оповещения убедитесь, что она обесточена.
- 3.2 Подсоедините линию питания к выводам оповещателя через коммутационную коробку (в комплект не входит). Оповещатели подключить с учетом полярности, «+» это желтый провод у световой схемы и коричневый провод у звуковой схемы.

4. Комплект поставки

- | | |
|--|-----|
| - Оповещатель охранно-пожарный комбинированный | 1шт |
| - Паспорт | 1шт |
| - Упаковка | 1шт |

5. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие качества оборудования требованиям ТУ 26.30.50-011-24433376-2024 при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа, наладки и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации оборудования составляет 3 года с момента изготовления.

6. Свидетельство о приемке

Оповещатель охранно-пожарный световой ГРОМ-12К Зав№ _____
соответствует требованиям технических условий ТУ 26.30.50-011-24433376-2024 и признан годным к
эксплуатации
Дата изготовления _____ Штамп ОТК

7. Производитель

ООО "ВИСТЛ" тел.: +7 (495) 178-05-52, E-mail: info@vistl.ru, <http://www.vistl.ru>