

Радиоканальная система управления речевым оповещением о пожаре для объектов различной степени сложности

Типовое решение: СОУЭ-008

Типовое решение реализовано на базе оборудования производства ИП Раченков А.В и представляет собой систему оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ).

Основой системы оповещения является прибор управления речевыми, световыми и звуковыми оповещателями «С-Р». В систему входят также речевые модули «С-Р-АС», звуковые оповещатели «С-Р-ЗО» и световые оповещатели «С-Р-СО».

Для обмена информацией между прибором и устройствами используется радиоканальные линии.

Прибор управления «С-Р» предназначен для установки внутри защищаемого объекта и рассчитан на непрерывную круглосуточную работу при температуре окружающего воздуха от -10 до +55°С.

Конфигурация на каждом объекте может быть оптимизирована под конкретные требования, задачи и бюджет.

Достоинства

- система позволяет принимать аварийный сигнал от системы пожарной сигнализации и осуществлять управление эвакуацией при пожарах и чрезвычайных ситуациях
- обеспечение бесперебойной работы системы (резервное питание 12В) при отключении основного питания
- бюджетный вариант СОУЭ

Схема построения системы оповещения о пожаре



Состав комплекта

Стоимость — 21 741,20 руб.

Код	Наименование	Описание	Цена	Кол.	Сумма
308386	С-Р	Прибор оповещения радиоканальный, рабочая частота 433 МГц, до 99 радиоканальных модулей С-Р (ЗО, СО, АС), напряжение питания 165...224 В, потребляемая мощность 6 Вт, резервный источник питания АКБ 12 В / 2,2 Ач, диапазон рабочих температур -10...+55°С, габаритные размеры 218x203x57 мм	6 324,00 Р/шт	1	6 324,00 Р
228690	Delta DT 12022	Свинцово-кислотный, герметичный аккумулятор, 12В/2.2Ач, ножевые клеммы 4.8 мм (F1), 178x35x60мм, 0,97кг	1 142,00 Р/шт	1	1 142,00 Р
308430	С-Р-АС	Оповещатель речевой радиоканальный; уровень звукового давления 85 дБ, диапазон воспроизводимых частот 200...5000 Гц; два элемента питания CR123А; IP41, t-раб.-10...+55°С, 240x150x84 мм	4 308,00 Р/шт	1	4 308,00 Р

Код	Наименование	Описание	Цена	Кол.	Сумма
308425	С-Р-30	Радиоканальный звуковой оповещатель, уровень звукового давления на расстоянии 1 м 105дБ, частота звучания 4000Гц, элементы питания - 2/3 В (CR123А), IP41 ,160x103x47 мм, 0,3 кг, без элементов питания	3 955,02 Р/шт	1	3 955,02 Р
308431	С-Р-СО(Выход)	Радиоканальный световой оповещатель, две батареи 3,0В и ёмкостью 1,2Ач-CR123А, масса 0,35 кг, 330x150x62 мм, IP 55	4 078,98 Р/шт	1	4 078,98 Р
312489	GP Lithium CR123AE 3В (GP CR123AE- 2CR1), БЛИСТЕР	Литиевый элемент питания, CR123AE (3 В), 1 шт. в блистерной упаковке	292,50 Р/шт	6	1 755,00 Р
019342	Астра-10М исп.1	Оповещатель световой, U-пит. 10...15 В, I-потр. 15 мА, t-раб. - 30...+55°С, габ.размеры 62x37x28,5 мм	178,20 Р/шт	1	178,20 Р

Кабельная продукция

Стоимость — **0,00 руб.**

Код	Наименование	Описание	Цена	Кол.	Сумма
216772	КПСЭнг(А)- FRLS 1x2x1,5 (Технокабель- НН)	Кабель монтажный для ОПС и СОУЭ, не поддерживающий горения, огнестойкий 1 пара, экранированный, D-внешний = 7,4 мм, сечение жил 1,5 кв мм (оранжевый)	43 254,00 Р/км	0	0,00 Р

Особенности

- речевой оповещатель «С-Р-АС» воспроизводит предварительно записанные тестовые сообщения и сообщения о возникновении пожара на охраняемом объекте: «Внимание! Пожарная тревога! Срочно всем покинуть помещение»
- возможна запись других сообщений при предоставлении заказчиком аудиофайла